



## DRIFT OG VEDLIGEHOLD

# ANODISERET ALUMINIUM

### Eftersyn

Master i anodiseret aluminium har en lang levetid og kan som oftest stå i mange år uden udbedringer under normale klimaforhold.

Der kan dog opstå problemer på grund af mekanisk påvirkning eller en uensigtsmæssig miljøpåvirkning af overfladen.

Derfor anbefaler vi et eftersyn og rengøring af overfladen efter 1 år og alt efter tilstanden ved første eftersyn, igen hvert eller hvert andet år herefter.

Hvis der kommer betongvand, kalk puds eller lignede på en anodiseret overflader skal dette straks vaskes væk.

### Rengøring af overfladen

Anvend aldrig sodaopløsninger, fluorider, klorider, sulfater, alkalier, syre, slibemidler, smergellærrede, metalklude, ståluld, stålborste, m.v.

Sæbeopløsninger må ikke anvendes på grund af høj alkaliet.

### Lettere tilsmudsning

Der anvendes rent vand og vaskeskind. Aftør med blød og tør klud.

### Mere tilsmudsning

Neutral, syntetisk, flydende rengøringsmiddel, som påføres med klud, svamp, vaskeskind eller en blød børste. Skyld derefter med rent vand og aftør med blød og tør klud. Højtryksrensere kan anvendes. Skal man gøre rent med højtryksrensere skal man sikre, at der ikke kommer vand ind til el installationer eller andre komponenter.

### Meget tilsmudset

Milde metalpudsemidler egnet til aluminium (kontakt DAV NORDIC A/S for råd og vejledning) Rengøringsmidlet skal have en neutral PH værdi mellem 5-8.

### Reparation af skader:

Små skader kan repareres med en lakstifter/spray. Dette giver dog en lille farve forskel. Ved store skader kan man vælge at omanodiser eller male emnet.

### Farve forskelle ved reparation:

Der vil ved reparation med lakstifter/spray altid opstå en farveforskel på masten. Er dette uacceptabelt skal masten enten om anodiseres eller males.



## DRIFT OG VEDLIGEHOLD

# ANODISERET ALUMINIUM

### RENGØRINGS PRODUKTER:

#### Colorrens 20

Egner sig specielt til rengøring af tilsmudset overflader.

#### Colorrens 95

En metalpolish og et silikoneholdig specialprodukt til rengøring af aluminium og rustfrit stål.

#### Colorrens 100

Til rengøring og af lodrette aluminiums overflader.

#### Colorrens 150

Til rengøring af aluminiumsoverflader. Anvendes i maks. 2% vandlig opløsning. Skyldes efter med vand.

#### Graffiti cleaner

Til fjernelse af graffiti på aluminiumsoverflader

#### Graffiti protect

Langtidskonserverer og formindsker genforurening.

#### Kalk fjerner 202

Rengøring og pleje af aluminiumsoverflader.

### REPARATIONS STIFTER

Color stifter/ spray leveres i 15 ml farve stifter eller 150 ml spray dåser.

- ▲ Sølv N1 natur
- ▲ Lysbronz B01
- ▲ Mellebronz B02
- ▲ Mørkbronz B03
- ▲ Sort B04

### BEMÆRKNINGER

For valg af beskyttelsesudstyr og generel brug af produkterne henvises til det tekniske datablad for produkterne.