



EFTERGIVELIGE OKTOGONALKONISKE STÅLMASTER

Oktogonal konisk mast produceret i galvaniseret stål.

Masterne er både for topmontage eller for montering af arm.

Eftergivelige master til vejbelysning produceres i varmforzinket stål i.h.t. DS/EN 1461.

8-12m masterne er testet og godkendt som eftergivelige i henhold til DS/EN 12767

Højest mulig personsikkerhed opnås med energiabsorberende master i klasse HE og LE.



Tekniske specifikationer:

- ▲ Type: Oktogonal konisk eftergi-vlig mast.
- ▲ Mastetop: Ø 48 mm x 240 mm. For montering af arm eller topmontering af armatur.
- ▲ Lugeåbning: Udvendig luge, 75 x 400 mm med 2 skruer.
- ▲ Fundament: Masterne leveres med standard fodflange, c/c 250 mm for montage på stålfundament eller på beton fundament
- ▲ Stålkvalitet: Master er frem-stillet af certificeret stål. Stålet er kontrolleret og egnet for varmforzinkning.
- ▲ Overfladebehandling: Alle master er varmforzinket i overensstemmelse med DS/EN ISO 1461.

STANDARD PRODUKTER

Eftergivelige master deles op i følgende mastetyper:

- HE-mast (Høj Energi absorbering):
Eftergivelig mast kendetegnet ved, at et køretøj ned-bremser på en kontrolleret måde i forbindelse med en påkørsel.
- LE-mast (Lav Energi absorbering):
Eftergivelig mast kendetegnet ved, at et køretøj delvist ned-bremser i forbindelse med en påkørsel.
- NE-mast: (Non Energi absorbering):
Eftergivelig mast kendetegnet ved, at et køretøj ikke ned-bremser af betydning i forbindelse med en påkørsel.



EAN-nr/ EI-nummer	Maste:	Højde:	Klasse:
5703390460380 / 5310162406	Eftergivelig mast m/fodflange	6 meter	0
5703390460397 / 5310162493	Eftergivelig mast m/fodflange	7 meter	0
5703390460403 / 5310162403	Eftergivelig mast m/fodflange	8 meter	100 HE
5703390460441 / 5310162416	Eftergivelig mast m/fodflange	9 meter	100 HE
5703390460458 / 5310162418	Eftergivelig mast m/fodflange	10 meter	100 HE
5703390460410 / 5310162411	Eftergivelig mast m/fodflange	11 meter	100 HE
5703390460427 / 53101624421	Eftergivelig mast m/fodflange	12 meter	100 HE

EAN-nr/ EI-nummer	Arme for eftergivelig mast:	Udlæg:
5703390461226 / 5310162264	Enkelt Kalundborgarm	0,3 meter
5703390461271 / 5310162277	Dobbelt Kalundborgarm	0,3 meter(180°)
5703390461509 / 5310727512	Enkelt Kalundborgarm	0,5 meter
5703390461547 / 5310727522	Dobbelt Kalundborgarm	0,5 meter
5703390461332 / 5310162380	Tredobbelt Kalundborgarm	0,6 meter(120°)
5703390461523 / 5310727514	Enkelt Kalundborgarm	1,0 meter
5703390463947 / 5310162414	Lige arm, skarpt buk, Ø60	0,5 meter
5703390461653 / 5310566108	Golfarm udvendig Ø60-48	0,5 meter
5703390440665 / 5310516509	Overgangsstykke Ø48—60	Topmontage

Ovenstående eftergivelige master leveres også som kombi-master for signalanlæg kombineret med gadebelysning.