



KIP-MASTER



Kip-master anvendes i forbindelse med lysanlæg på sportspladser, havnearealer, stejle bakker og andre steder, hvor tilkørsel med servicelifte er umuligt eller meget besværligt.

Ved brug af mastens vippe-funktion, kan øverste halvdel af masten sænkes således at det bliver ganske let at servicere mastens armaturer i normal arbejds højde over jorden.

Masten kan betjenes af én person ved hjælp af henholdsvis et manuelt eller et elektrisk spil, der både sænker og hæver masten.

Kip-masterne kan monteres med alle former for traverser til armaturer. Se specialbrochure for traverser.

Kip-masterne er CE-mærkede med belastningsberegninger i.h.t. EN 40 og for de høje —over 15 m – i.h.t. Eurocode 1.

Kip-masten produceres i varmforzinket stål i.h.t. DS/EN 1461 og leveres med fodflange for montage på støbt fundament, alternativt kan der leveres stålfundament for nedgravning.

Type BM:

Let mast med trisse for manuel betjening af mastens vippefunktion. Leveres i flg.

HOT= 5,5-8-9-10-12-14 meter.

Type BMT:

Kraftig mast med manuelt eller elektrisk betjent spil for betjening af mastens vippefunktion.

Leveres i flg. HOT=10-12-14-16-18-20-25 meter.

Master med integreret arm kan leveres lyspunkthøjder fra 5,5 - 12,0 m.



DAV

KIP-MASTER

EAN/ El-nummer	Maste type	Hot. (m)	Spec.	Max toplast/ kg/ m ²	Top/Bund Ø (mm)	Bolt	Fod- flange c/c (mm)	Luge hot. (mm)	M (kNm)	T (kN)
5310734010	BM RC	5,5	Rundkonisk	40 kg/0,89 m ²	60/150	16/14x300	200	500	6,31	1,55
5310734011	BM RC	8	Rundkonisk	43 kg/0,67 m ²	60/167	20/18x400	300	500	11,19	2,05
5310734013	BM RC	9	Rundkonisk	45 kg/0,64 m ²	60/182	20/18x400	300	500	14,04	2,35
5310734014	BM RC	10	Rundkonisk	45 kg/0,61 m ²	60/200	20/18x400	300	500	15,98	2,55
5310734040	BM RC	12	Rundkonisk	49 kg/0,56 m ²	60/235	20/18x400	300	500	22,13	3,22
5310734039	BMT RC	10	Rundkonisk*	120 kg/1,56 m ²	89/267	20/18x400	300	500	25,82	3,34
5310734027	BMT RC	12	Rundkonisk	129 kg/1,86 m ²	89/256	25/24x600	300	500	41,03	4,31
5310734036	BMT RC	14	Rundkonisk	92 kg/0,95 m ²	89/256	25/24x600	300	500	35,84	3,65
5310734055	BMT P	15	Poly. konisk	121kg/3,37 m ²	150/342	12xD 25/24x820	430	500	101,43	9,97
5310734056	BMT P	16	Poly. konisk	100 kg/2,54 m ²	137/342	12xD 25/24x820	430	500	98,91	9,58
5310734057	BMT P	18	Poly. konisk	172 kg/2,10 m ²	137/368	12xD 25/24x820	450	500	116,67	10,89
5310734058	BMT P	20	Poly. konisk	174 kg/1,95 m ²	137/395	12xD 25/24x820	470	500	139,32	12,26
59	BMt P	22	U	178 kg/2,69 m ²	162/464	16xD 25/24x820	550	500	199,54	15,75
69	BMt P	23	U	182 kg/3,52 m ²	190/504	20xD 25/24x820	590	500	252,29	18,54
5310734070	BMT P	25	Poly. konisk	133 kg/2,25 m ²	162/504	20xD 25/24x820	590	500	234,51	17,95
52	BMT PA	18	U	71 kg/1,47 m ²	110/342	12xD 25/24x820	430	500	87,87	87,7
53	BMt PA	20	U	126 kg/1,17 m ²	110/368	12xD 25/24x820	450	500	101,11	91,7
5310734015	BMT MW	Manuelt spil						21		
5310734018	BMT EW	Motordrevet spil						32		

*Egnet for kamera

KIP-MASTER

Reb med talje på forespørgsel, afhængigt af mastelængde. De master, hvor der indgår et A i type betegnelsen, afsluttes med et forlænger rør på 2 m. Toplast m²/kg er opgivet iflg. EN 40 og *) Eurocode 1 med basisvindhastighed på 24 m/sek. ved terrænkategori II, - landbrugsland med læhegn, spredte landbrugsbygninger, huse eller træer.

Ved andre vindhastigheder og terrænkategorier bør DAV NORDIC kontaktes.

Masterne kan betjenes af én person. Dette ved hjælp af henholdsvis en manuel trisse, et manuelt eller et elektrisk spil, der både sænker og hæver masten.

Masterne leveres både i en let version op til 12 meters højde og i en kraftigere version op til 25 meters højde.

De 8-sidet koniske og 12-sidede koniske master er hængslede over masternes midtpunkt. Masterne produceres i varmforzinket stål i.h.t. DS/EN14611



DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

