



OKTOGONALKONSIKE STÅLMASTER



Oktogonalkonisk mast produceret i galvaniseret stål. Masterne er både for topmontage eller for montering af arm. Eftergivelige master til vejbelysning produceres i varmforzinket stål i.h.t. DS/EN 1461.

Masterne, der 8-12 m, er testet og godkendt som eftergivelige i henhold til DS/EN 12767. Højest mulig personsikkerhed opnås med energiabsorberende master i klasse HE og LE.

Tekniske specifikationer:

Type: Oktogonal konisk eftergivelig mast.

Mastetop: Ø 48 mm x 240 mm. For montering af arm eller topmontering af armatur.

Lugeåbning: Udvendig luge, 75 x 400 mm med 2 skruer.

Fundament: Masterne leveres med standard fodflange, c/c 250 mm for montage på stålfundament eller på beton fundament

Stålkvalitet: Master er fremstillet af certificeret stål. Stålet er kontrolleret og egnet for varmforzinkning.

Overfladebehandling: Alle master er varmforzinket i overensstemmelse med DS/EN ISO 1461.

Eftergivelige master deles op i følgende mastetyper:

- **HE-mast (Høj Energi absorbering):** Eftergivelig mast kendetegnet ved, at et køretøj ned bremses på en kontrolleret måde i forbindelse med en påkørsel.
- **LE-mast (Lav Energi absorbering):** Eftergivelig mast kendetegnet ved, at et køretøj delvist nedbremses i forbindelse med en påkørsel.
- **NE-mast: (Non Energi absorbering):** Eftergivelig mast kendetegnet ved, at et køretøj ikke nedbremses af betydning i forbindelse med en påkørsel.

STANDARD PRODUKTER

EAN-nr./El.-nr.	Maste:	Højde:	Klasse:
5703390460380 / 5310162406	Eftergivelig mast m/fodflange	6 m	0
5703390460397 / 5310162493	Eftergivelig mast m/fodflange	7 m	0
5703390460403 / 5310162403	Eftergivelig mast m/fodflange	8 m	100 HE
5703390460441 / 5310162416	Eftergivelig mast m/fodflange	9 m	100 HE
5703390460458 / 5310162418	Eftergivelig mast m/fodflange	10 m	100 HE
5703390460410 / 5310162411	Eftergivelig mast m/fodflange	11 m	100 HE
5703390460427 / 53101624421	Eftergivelig mast m/fodflange	12 m	100 HE

EAN-nr./El.-nr.	Arme for eftergivelig mast	Udlæg:
5703390461226 / 5310162264	Enkelt Kalundborgarm	0,3 m
5703390461271 / 5310162277	Dobbelt Kalundborgarm	0,3 m (180 °)
5703390461509 / 5310727512	Enkelt Kalundborgarm	0,5 m
5703390461547 / 5310727522	Dobbelt Kalundborgarm	0,5 m
5703390461332 / 5310162380	Tredobbelt Kalundborgarm	0,6 m (120 °)
5703390461523 / 5310727514	Enkelt Kalundborgarm	1,0 m
5703390463947 / 5310162414	Lige arm, skarpt buk, Ø60	0,5
5703390461653 / 5310566108	Golfarm udvendig Ø60-48	0,5
5703390440665 / 5310516509	Overgangsstykke Ø48—60	Topmontage

Ovenstående eftergivelige master leveres også som kombi-master for signalanlæg kombineret med gadebelysning.

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

