



PROTEC POLE

Eftergivelige master øger trafikssikkerheden for både bilister og bløde trafikanter.

Protec Poles er nemme at montere og udskifte ved kollision grundet deres lave monteringsdybde.

Protec Poles eftergivelige stålmaster produceres i varmforzinket stål iht. DS/EN ISO 1461.

Protec Poles er eftergivelige i henhold til EN 12676 og kommer i alle tre sikkerhedsklasser: NE, HE og LE.

Type:

Rundkonisk stålmast

Fundament:

Protec Pole skal monteres på et støbt betonfundament 15-20 cm nede i jorden.

Typen af Protec Pole, ydeevne og brug

100-HE-C-S-NS-MD-1	ProTEC Pole
70-HE-C-S-NS-MD-1	Til nedgravning
50-HE-C-S-NS-MD-1	Med passiv sikkerhed
100-HE-C-S-NS-MD-1	ProTEC Pole FPL
70-HE-C-S-NS-MD-1	Til nedgravning
50-HE-C-S-NS-MD-1	Med passiv sikkerhed

PROTEC POLE

Mastebetegnelse	Varenummer	DIN12767	Geometriske data					
Fodflange	Master		Højde	Top	Bund	Godstykkelse	Fodflange	Udlæg
ProTec Pole 6m FP	75800	100HE3	6000	76	160	2	M20/250	
ProTec Pole 7m FP	75805	100HE3	7000	76	174	2	M20/250	
ProTec Pole 8m FP	75810	100HE3	8000	76	188	2	M20/250	
ProTec Pole 9m FP	75815	100HE3	9000	76	202	2	M20/250	
ProTec Pole 10m FP	75820	100HE3	10000	76	216	2	M20/250	
ProTec Pole 12m FP KLM	75825	100HE3	12000	76	219	2	M20/250	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--