


## STÅLAUTOVÆRN - MEISER RAIL 4.0



Meiser Rail 4.0 er et stålovværn fra Meiser Strassenausstattung. Det er testet i henhold til EN 1317-1:2010, EN 1317-2:2010 og EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012. Det anvendes som enkelt-sidede autoværn i yder- og midterrabat og har en god ydeevne og en meget lav vægt. Stålkvaliteten er S355JR.

### Systembeskrivelse

Meiser Rail 4.0 er klassificeret i styrkeklasse N2/H1, har en arbejdsbredde på W3, en ASI værdi A og en dynamisk udbøjning på 0,9. Autoværnet er 0,20 m bredt, 0,75 m højt og har en installationslængde på 48 meter.

### Montage

Meiser Rail 4.0 monteres med en stolpeafstand på 4,0 m med stolpe type C-125 mm.

### Bolte

I henhold til EN ISO 898-1

M16x30 kvalitetsklasse 8.8

M16x45 kvalitetsklasse 8.8

### Teknisk data

Styrkeklasse	Arbejdsbredde	ASI	Stolpeafstand	Stolpe type
N2	W3	A	4,00	C-125 mm
H1	W3	A	4,00	C-125 mm

DAV NORDIC A/S  
Tietgensvej 12  
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S  
Pilebækvej 5  
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S  
+45 86822900  
info@davnordic.dk

**DAV**