



PROTEC POLE



Eftergivelige master øger trafiksikkerheden for både bilister og bløde trafikanter.

Protec Poles er nemme at montere og udskifte ved kollision grundet deres lave monteringsdybde.

Protec Poles eftergivelige stålmaster produceres i varmforzinket stål iht. DS/EN ISO 1461.

Protec Poles er eftergivelige i henhold til EN 12676 og kommer i alle tre sikkerhedsklasser: NE, HE og LE.

Type:

Rundkonisk stålmast

Fundament:

Protec Pole skal monteres på et støbt betonfundament 15-20 cm nede i jorden.

Typer af Protec Pole, ydeevne og brug

100-HE-C-S-NS-MD-1	ProTEC Pole
70-HE-C-S-NS-MD-1	Til nedgravning
50-HE-C-S-NS-MD-1	Med passiv sikkerhed
100-HE-C-S-NS-MD-1	ProTEC Pole FPL
10-HE-C-S-NS-MD-1	Til nedgravning
50-HE-C-S-NS-MD-1	Med passiv sikkerhed

PROTEC POLE

Mastebetegnelse	Varenummer	DIN12767	Geometrisk data				
Fodflange	Master		Højde (mm)	Top (mm)	Bund (mm)	Godstykkelse	Fodflange
Protec Pole 6 m FP	75800	100HE3	6000	76	160	2	M20/250
Protec Pole 7 m FP	75805	100HE3	7000	76	174	2	M20/250
Protec Pole 8 m FP	75810	100HE3	8000	76	188	2	M20/250
Protec Pole 9 m FP	75815	100HE3	9000	76	202	2	M20/250
Protec Pole 10m FP	75820	100HE3	10000	76	216	2	M20/250
Protec Pole 11m FP	75825	100HE3	12000	76	219	2	M20/250

DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk

