

RUSTFRIT ELSKAB

Pullerter med en diameter på 330 mm til el, vand og trykluft. Velegnede til haver, parker, torve, hoteller samt andre offentlige og private områder.

Energiforsyning og samtidig beskyttelse af passager og stier.

Fås i højderne 650, 850, 1050, 1280 og 1500 mm.

Specialmål efter forespørgsel.

Tilslutning af ferskvand som tilvalg. Vandtilslutning til kuglehanen skal etableres på stedet.

Varmekabel til rør som tilvalg.

Udstyr

Fastgørelse til underlaget med flangeplade Ø 450 mm og 4 fastgørelseshuller Ø 15 mm. Betonfundament skal etableres på stedet.

Stikfordeler IP54, alternativt IP66/67, færdigfortrådet og klar til tilslutning. Nem montering i pullerten. Egnet til vægmonteret fordeler med en bredde på 222 mm.

Aflåselig låge med standard profilhalvcylinder.

Pulverlakering som tilvalg i alle gængse RAL og DB farver.



DAV

TEKNISK DATA





Tilsluttet effekt	CEE stik og stikdåser				Fejlstrømsrelæ				Automatsikring				Beskrivelse
KVA	16A 5p 400V	32A 5p 400V	63A 5p 400V	Jord 250 V	25/0,03A	40/0,03A	36/0,03A	63/0,3A	16A 1P	C 16A 3P	C32A 3P	Hus Ø x H i mmww	
												330x650	M-EPR2 tomt hus
22				4		1			4			330x650	M-EPR2 32/0-4/V1/DB703
22	1			2		1			2	1		330x650	M-EPR2 32/1-2/V1/DB703
22		1		2			1		2		1	330x650	M-EPR2 32/01-2/V1/DB703
22	1	1		3			1		3	1	1	330x650	M-EPR2 32/11-3/V1/DB703
												330x850	M-EPR4 tomt hus
22	1	1		3			1		3	1	1	330x850	M-EPR4 32/11-3/V1/DB703
22	2			4		1			1	2		330x850	M-EPR4 32/20-4/V1/DB703
44	2	1					1		4	2	1	330x850	M-EPR4 63/21-4/V1/DB703
												330x1500	M-EPR6 tomt hus
22	2			4		1			1	2		330x1500	M-EPR6 32/2-4/V1/DB703
44	2	1		4			1		4	2	4	330x1500	M-EPR6 63/21-4/V1/DB703

TEKNISK DATA

Materiale: Rustfrit V2A kromnikkelstål (1.4301), alternativt rustfrit V4A stål (1.4571). Sleben og passiveret overflade.

Rustfrit stål med pulverlakering.

Specifikationer

- Kapslingsklasse, pullerthus: IP44
- Kabelindføringer: M25/M32
- Større kabelindføringer efter forespørgsel.
- Kombineret forsyning af el og vand.
- Velegnet til torve, hoteller, haver, parker samt offentlige og private områder.

Udstyr

- Fastgørelse til underlaget med flangeplade Ø 450 mm og 4 fastgørelseshuller Ø 15 mm. Betonfundament skal tableres på stedet.
- Stikfordeler IP54, alternativt IP66/67, færdigfortrådet og klar til tilslutning. Nem montering i pullerten. Egnet til vægmonteret fordeler med en bredde på 222 mm.
- Aflåselig låge med standard profilhalvcylinder.
- Pulverlakering som tilvalg i alle gængse RAL og DB farver



DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S
+45 86822900
info@davnordic.dk